



TK180

Stampante carte d'imbarco ed etichette bagagli con barra tear-off

TK180 è la più compatta stampante combinata BPP e BTP con firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS. Progettata appositamente per piccoli banchi check-in in cui lo spazio è un problema fondamentale, TK180 è in grado di gestire biglietti BPP così come rotoli di carta per ricevute. Il supporto per le etichette bagagli viene fornito dal portarotolo di carta opzionale. TK180 è una stampante doppia, in quanto può funzionare sia come strumento BPP che BTP tramite l'utilizzo dello stesso firmware. Il firmware AEA 2012 nativo consente una facile integrazione in qualsiasi architettura software, senza la necessità di alcun software aggiuntivo. TK180 è dotata di un potente processore interno e della funzione Hot swap. TK180 è in grado di utilizzare lo stesso firmware per BPP e BTP, configurabile tramite set up. Stampa affidabile e veloce a 203 mm/s. Le interfacce Ethernet, RS232 e USB assicurano un'integrazione semplice e flessibile, in qualsiasi aeroporto. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile VeriNotch, in grado di individuare i black mark o gap su qualsiasi tipo di carta. TK180 ha una funzione di calibrazione automatica dei sensori che si attiva automaticamente a ogni caricamento carta e previene qualsiasi spreco di biglietti, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e riducendo i costi di gestione. Strappo su 2 lati. Display. TK180 supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2.



CARATTERISTICHE

- Estremamente compatta e affidabile
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Barra di strappo su 2 lati
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Nuovo portarotolo di carta in metallo
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

FOCUS ON

- Cavi nascosti
- Larghezza carta da 20mm a 82,5mm
- Spessore carta 70/255 gr/m2
- Diametro rotolo carta 200 mm
- Sensori: VeriNotch regolabile (sopra e sotto), presenza biglietto, uscita biglietto, fine carta (opzionale), temperatura testina, apertura coperchio
- Adatto alla stampa con carta da ricevuta su rotolo

APPLICAZIONI

- Banchi da check-in di ridotte dimensioni
 - Banchi degli imbarchi
 - Banchi da check-in mobili
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	200 dpi o 300 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	203 mm/sec
Barcode supportati	1D and 2D IATA barcodes printing: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Grammatura carta	70/255 g/m ²
Dimensioni rotolo	200 mm diametro esterno, 25 mm anima interna, non attaccato all'anima interna del rotolo
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 / USB / ETHERNET
Buffer dati	16 KB testo / 1 MB grafica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentazione	24 Vdc±10% , da 100 Vac a 240 Vac
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Dimensioni	Modalità BPP: W 130 mm x D 185,9 mm x H 118,9 mm Modalità BTP con portarotolo (opzione): W 136,5 mm x D 371,4 mm x H 210,8 mm
Peso	1.9 Kg

MODELLI**911HL020900733**

PRINTER TK180 ETH USB RS232
AVIATION

**911HL021100733**

PRINTER TK180 UHF RFID ETH
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024