



TK180 METAL

Stampante carte d'imbarco ed etichette bagagli

TK180 Metal è la più compatta stampante combinata BPP e BTP con firmware AEA nativo per una perfetta integrazione in piattaforme CUTE e CUPPS, caratterizzata da un'elevata affidabilità. TK180 Metal è stata pensata per piccoli banchi check-in, in cui lo spazio è un problema fondamentale. La stampante può gestire carta di spessore fino a 255 g/m² e biglietti da 20mm a 82,5 mm di larghezza. TK180 Metal è dotata di un potente processore interno e della funzione hot swap. TK180 Metal è in grado di utilizzare lo stesso firmware per BPP e BTP, configurabile tramite set up. Stampa affidabile e veloce a 203 mm/s. Interfacce RS232 e USB. La stampante supporta i caratteri True Font e i barcode 2D e può gestire drag&drop dei loghi. Oltre ai più comuni sensori, è dotata anche del nuovo sensore mobile in grado di individuare i black mark o gap sul lato non termico. Strappo su 2 lati. Display. TK180 Metal supporta la tecnologia RFID UHF secondo la norma IATA 1740C, standard EPC Gen2. La struttura in metallo di TK180 è disponibile in due versioni: con la pratica barra tear-off o con l'affidabile autocutter.



CARATTERISTICHE

- Estremamente compatta e affidabile
- BPP e BTP all-in-one
- Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
- Elevate velocità fino a 203 mm/s.
- Interfacce: USB, RS232 ed Ethernet
- Barra di strappo su 2 lati
- Rilevamento automatico della lunghezza del biglietto
- Nuovo portarotolo di carta in metallo
- Completo auto-caricamento carta senza sprechi

FOCUS ON

- Ideata per piccoli banchi check-in dove lo spazio è un problema fondamentale
- Rotolo carta o biglietti fan fold
- Alta durata
- Processore potente all'interno
- Display LCD retroilluminato blu integrato

APPLICAZIONI

- Banchi da check-in di ridotte dimensioni
 - Banchi degli imbarchi
 - Banchi da check-in mobili
-

ACCESSORI

- Stacker verticale
 - Portarotolo per bag tag
 - Modulo RFID
-

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	203 mm/sec
Set caratteri	Latino, Cirillico, Cinese
Larghezza carta	54 mm (secondo le specifiche IATA BTP - risoluzione 740) 82,5 mm (secondo le specifiche IATA ATB - risoluzione 722e)
Emulazione	Supporto AEA 2012 nativo compatibile con CUPPS, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfacce	RS232 + USB, Ethernet
Buffer dati	16 KB testo / 1 MB grafica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentazione	24 Vdc±10% , da 100 Vac a 240 Vac
Assorbimento medio	1.5A (12,5% dots accesi)
Vita testina	100Km / 100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C + 40°C
Dimensioni	122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) mm
Peso	2.2 Kg

MODELLI



911HL010400733
PRINTER TK180 METAL USB
RS232 AVIATION



911HL011300733
PRINTER TK180 METAL CUT/EJC
USB RS232 AVIATION



911HL011600733
PRINTER TK180 METAL CUT UHF
RFID USB RS232 AVIATION



911HL011000733
PRINTER TK180 METAL UHF RFID
USB RS232 AVIATION

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024